



FICHA TÉCNICA

08 Julio 2025

TECPON-ADX :

TECPON - ADX

Detergente altamente ALCALINO, con regulador de espuma que genera un bajo poder espumante de fácil enjuague, altamente eficiente para suciedades pesadas, facilitando la remoción y emulsificación de grasas saturadas, proteínas de origen vegetal y animal.

TECPON-ADX :

Mantiene su efectividad aún a bajas dosis de dilución, puede ser utilizado por fricción manual o en equipos de limpieza automático, además puede ser utilizado en aguas duras o blandas.

TECPON-ADX :

Posee una alta alcalinidad, lo que lo convierte en un producto con gran poder desengrasante que debe ser utilizado bajo los parámetros de seguridad establecido y en concentraciones supervisadas.

Composición

Alcalinizante(hidróxido de sodio)

Agua

Más detalles

Degradabilidad:

producto biodegradable.

Presentación del producto:

Envases de 20 L , 50 L , 250 L.

MODO DE USO

- Producto especialmente indicado para el lavado manual y mecánico de: Estufas, hornos, Cocedores, freidores, Rack, jaulas de congelación, cajas plásticas, bins, pallet plástico, pisos y murallas.
- Sistemas de limpieza utilizados: Sistemas CIP, sistemas de recirculación de detergente forzado y limpieza mecánica.
- Diluir el producto según la suciedad presente:
 - Suciedad Media: 0,1% al 0,5% ; De 0,1 a 0,5 L de detergente en 100 L de agua.
 - Suciedad Pesada: 0,5% al 2,0%; De 0,5 a 2 L de detergente en 100 L de agua.
 - Suciedad Altamente pesada: 2% al 10%; De 2 a 10 L de detergente en 100 L de agua.

Restricciones de utilización:

Limpieza en metales blandos sin enjuague riguroso.

Especificaciones técnicas

Ph sol 1%:	12,0 a 14,0
Densidad:	1,4 g/ml (+/-0,05)
Olor:	Característico
Aspecto:	Líquido viscoso castaño claro
Solubilidad:	En agua: Fácil y total, en cualquier condición.
Almacenaje:	Bajo condiciones normales de seguridad sobre los -3°C

Regulamentaciones nacionales: NR 26, NBR 14725 (Parte 1,2,3 e 4) e Decreto 2657/98. DS 148, NCh 2190, NCh 382, Nch 2245 Y DS/57_19

PRODUCTO REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB Nº 317800025

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: 2 AÑOS

Dirección Postal Cabo Ortiz 160, casilla 8, correos Quintero. Direccion bodega Av Los Changos s/n, Ritoque, Quintero, Telefono

56-9-77950125 e-mail mfontaine@tecponchile.com , www.tecponchile.com CHILE