



FICHA TÉCNICA

08 Julio 2025

TEKTON CLORADO

TEKTON-CLORADO detergente ALCALINO CLORADO de baja espuma, especialmente formulado para limpieza CIP, en equipos de limpieza de cajas, bandejas, anillos y moldes, además se utiliza en el blanqueamiento de pisos, paredes, zócalos, canaletas y desagües en plantas de alimentos. Altamente eficiente para suciedades pesadas, facilitando la remoción y emulsificación de grasas saturadas, proteínas de origen vegetal y animal.

TEKTON-CLORADO Es altamente efectivo aún en bajas dosis de dilución, puede ser utilizado por fricción manual o en equipos de limpieza automático, además puede ser aplicado en conjunto con aguas duras o blandas.

TEKTON-CLORADO posee una alta concentración de cloro orgánico, lo que lo convierte en un producto con gran poder blanqueador que debe ser utilizado bajo los parámetros de seguridad establecido y en concentraciones supervisadas.

Composición

Cloro Organico

Alcalinizante (hidróxido de sodio)

Agua.

Más detalles

Degradabilidad:

Producto biodegradable.

Presentación del producto:

Envases de 20 L, 50 L, 200 L.

MODO DE USO

Producto especialmente indicado para el lavado mecánico de circuitos de recirculación con restos orgánicos e inorgánicos de productos cárnicos, pesqueros, lácticos, bebidas alcohólicas y a analcohólicas, además, es muy efectivo en la limpieza de pisos, paredes y sectores comprometidos con manchas de hongos y mohos, produciendo acción fungicida en momentos de la acción mecánica.

Diluir el producto según la suciedad presente:

- Suciedad baja: 0,2% al 0,5% ; De 0,2 a 0,5 L de detergente en 100 L de agua.
- Suciedad Media: 0,5% al 1,5% ; De 0,5 a 1,5 L de detergente en 100 L de agua.
- Suciedad Pesada: 1,5% al 3%; De 1,5 a 3 L de detergente en 100 L de agua.
- Suciedad Altamente pesada: 3 % al 5%; De 3 a 5 L de detergente en 100 L de agua.

Restricciones de utilización:

- Limpieza en metales blandos sin enjuague riguroso.

Especificaciones técnicas

Ph sol 1%:	12,5 a 13,5
Densidad:	1,21 g/ml
Olor:	Cloro Organico
Aspecto:	Líquido viscoso levemente amarillo
Solubilidad:	En agua: Fácil y total, en cualquier condición.
Almacenaje:	Bajo condiciones normales de seguridad siempre -3°grados

Regulamentaciones nacionales: NR 26, NBR 14725 (Parte 1,2,3 e 4) e Decreto 2657/98. DS 148, NCh 2190, NCh 382, Nch 2245 Y DS/57_19

PRODUCTO REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB Nº 317800025

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: 2 AÑOS

Dirección Postal Cabo Ortiz 160, casilla 8, correos Quintero. Direccion bodega Av Los Changos s/n, Ritoque, Quintero, Telefono

56-9-77950125 e-mail mfontaine@tecponchile.com , www.tecponchile.com CHILE